DC 48V
AC 100V
冗長化電源ポート
AC電源コード掛けブロック
電源コード掛けブロック
440
386
8極8芯モジュラジャック×24
8極8芯モジュラジャック×2（※）
銘板ラベル
電源LED
Panasonic
Switch-M24HiPWR
CONSOLE
GBIC
44
状態LED
GBICインターフェース×2（※1）
コンソールポート
（DSUB-9）
※ 8極8芯モジュラジャックとGBICは排他利用
19インチラック用ねじ穴
本体固定用ねじ穴（φ5）
25
28
28
43
70
21
19インチラック固定用金具（同梱）
（注記）
1．動作環境
温度　0℃～40℃
湿度　20～80％RH（結露なきこと）
2．適合規制
（電磁放射）　VCCI ClassA
3．電源仕様
電源電圧　AC100V、50/60Hz
DC48V、DC12V
4．ケース材料　SECC
5．色彩　本体：グリーンソ01
銘板ラベル：グリーンソ02
図名　Switch-M24HiPWR
尺度　1:5
形式
2012年　1月　1日
検図　設計　製図
図番　Switch-M24HiPWR
品番　PN23249H
パナソニックESネットワークス株式会社
ネットワーク商品事業部　単位（mm）　第三角法　JIS-A4